火鸟门户 API 接口使用文档 (商城模块)

[Huoniao.API.OpenAPI.shop]

修订记录:

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-3-31
V1.0.1	2. 增加移动端内容字段:mbody	郭永顺	2014-6-11

目录:

-,	接口说明:	5
	1.1. 商城模块	5
	1.1.1 基本参数	5
	1.1.2 热门关键词	6
	1.1.3 商城公告	7
	1.1.4 公告详细信息	8
	1.1.5 商城资讯	9
	1.1.6 资讯详细信息	10
	1.1.7 商城资讯分类	11
	1.1.8 商城分类	12
	1.1.9 分类字段	13
	1.1.10 分类规则	14
	1.1.11 商城品牌	15
	1.1.12 品牌分类	16
	1.1.13 店铺列表	17
	1.1.14 店铺详细信息	20
	1.1.15 商品列表	21
	1.1.16 商品详细信息	24
	1.1.17 商品评论	26
	1.1.18 发表商品评论	27

1.1.19 商城订单列表	28
1.1.20 商城订单信息	30

一、接口说明:

服务名:shop

使用方法:	<pre>\$handels = new handlers(\$service, \$action); \$handels->getHandle(\$param);</pre>						
	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明		
参数:	service	服务名	是	string	即模块名		
22.	action	动作名	是	string	具体要做什么操作		
	param	其它参数	否	array	更细化的操作		
类型 参数 类型		类型	说明				
	array	state	int	状态码:			
返回:				100 (成功) 101 (错误)			
				200 (失败)			
		info	array	内容			

1.1. 商城模块

1.1.1 基本参数

动作名:config

其 它: param (这个值为元素名,如果传入此值则只返回此元素的值,支持传入多个值,不传则返回所有)

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由","分隔

5

返回参数信息:

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
atlasMax	图集数量限制	int	
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 热门关键词

动作名:hotKeywords

返回信息:

6

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
id	ID	int	
keyword	关键词	string	
href	链接地址	string	
color	颜色值	string	
target	打开方式	string	"_blank" 或 "_self"
blod	是否加粗	int	0:不加粗 1:加粗

1.1.3 商城公告

动作名:notice

其 它:param (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
param	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

```
"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 2
```

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	公告列表	array	
title	公告标题	string	
color	标题颜色	string	
redirect	跳转地址	string	
url	访问地址	string	
litpic	缩略图	string	

1.1.4 公告详细信息

动作名:noticeDetail

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
----	------	----	----

aram	是	int	公告 ID

返回参数信息:

参数名	描述	类型	说明
title	公告标题	string	
color	标题颜色	string	#ff0000
redirecturl	跳转地址	string	http://www.xxx.com
litpic	缩略图	string	
body	文档内容	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间截

1.1.5 商城资讯

动作名:news

其 它:param (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
naram	typeid	否	int	分类 ID
param	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	资讯列表	array	
id	ID	int	
title	标题	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
url	访问地址	string	
litpic	缩略图	string	

1.1.6 资讯详细信息

动作名:newsDetail

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	问题 ID

返回参数信息:

参数名	描述	类型	说明
title	标题	string	
litpic	缩略图	string	
typeid	所属分类	int	
body	内容	string	
pubdate	发布时间	string	Linux 时间截

1.1.7 商城资讯分类

动作名:newsType

其 它: param

	参数	是否必传	类型	说明
naram	type	否	int	分类 ID
param	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

```
]
},
...
]
```

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.8 商城分类

动作名:type

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID(传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息:

12

```
},
...
]
```

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.9 分类字段

动作名:typeItem

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	分类 ID

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
id	字段 ID	int	
typeName	字段名	string	
listItem	字段选项	array	
id	选项 ID	int	
val	选项值	string	

1.1.10 分类规则

动作名:typeSpecification

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	分类 ID

返回信息:

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
id	规格 ID	int	
typeName	规格名	string	
listItem	规格选项	array	
id	选项 ID	int	
val	选项值	string	

1.1.11 商城品牌

动作名:brand

其它:param (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
naram	typeid	否	int	分类 ID
param	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	品牌列表	array	
title	品牌名	string	
logo	品牌 LOGO	string	
url	链接地址	string	

1.1.12 品牌分类

动作名: brandType

返回信息:

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	

typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.13 店铺列表

动作名:store

其 它:param (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
	industry	否	int	行业 ID
	addrid	否	int	区域 ID
naram	rec	否	int	1 推荐
param	certi	否	int	1 已认证
	orderby	否	int	0 默认 1 浏览量 2 好评
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

```
"pageInfo": {
        "page": 1,
        "pageSize": 10,
        "totalPage": 1,
        "totalCount": 1
},
"list": [
        {
            "title": "李宁官方网店",
            "url": "www.lining.com",
            "referred": "李宁",
            "company": "上海李宁体育用品电子商务有限公司",
```

```
"addr": "吴江 - 平望",
   "industry": "服装鞋包",
    "project": "休闲鞋 双肩背包 乐途 李宁",
    "logo": "http://menhu168.com/uploads/...976837575.jpg",
    "userinfo": {
       "id": "83",
       "mtype": "1",
       "username": "cccccc",
       "nickname": "刘银权",
       "email": "cccccc@qq.com",
       "emailCheck": "1",
       "phone": "15453624512",
       "phoneCheck": "1",
       "qq": "",
       "photo": "http://menhu168.com/uploads/...18194806696.jpg",
       "sex": "1",
       "addr": "241",
       "addrs": "望亭"
   "tel": "0571-88333300",
   "qq": "453465430",
   "click": "13",
   "certi": "1",
    "rec": "1",
   "good": "6",
   "medium": "5",
   "poor": "8",
    "pubdate": "1392169082"
},
```

返回信息说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	店铺列表	array	
title	店铺名称	string	
url	访问地址	string	
referred	简称	string	
company	公司名称	string	
addr	所在区域	string	
industry	经营行业	string	
project	主营项目	string	
logo	店铺 LOGO	string	
tel	联系电话	string	
qq	联系 QQ	string	
click	浏览量	int	
certi	认证	int	0:未认证 1:已认证 2:认证失败
rec	推荐	int	1 为推荐
good	好评数	int	
medium	中评数	int	
poor	差评数	int	
pubdate	加入时间	int	Linux 时间戳
userinfo	用户信息	array	
id	会员 ID	int	
mtype	会员类型	int	1:个人 2:企业
username	会员名	string	
nickname	昵称	string	
email	邮箱	string	
emailCheck	邮箱验证	int	0:未验证 1:已验证
phone	手机	string	
phoneCheck	手机验证	int	0:未验证 1:已验证
qq	QQ 号码	string	

photo	头像	string	
sex	性别	int	1:男 0:女
addr	区域 ID	int	
addrs	所在区域	string	
company	公司名称	string	
address	公司地址	string	
licenseState	企业认证	int	0 未认证 1 已认证 2 认证失败

1.1.14 店铺详细信息

动作名:storeDetail

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	店铺 ID

返回参数信息:

参数名	描述	类型	说明
title	店铺名称	string	
referred	简称	string	
domaintype	访问方式	int	0:默认 1:主域名 2:子域名
domain	绑定域名	string	
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	过期提示	string	
company	公司名称	string	
addrid	区域 ID	int	
address	区域名称	string	上下级间使用" > "分隔
industryid	经营行业 ID	int	

industry	经营行业	string	
project	主营项目	string	
logo	LOGO	string	
userid	对应会员 ID	int	
people	联系人	string	
contact	联系电话	string	
tel	客服电话	string	
qq	客服 QQ	string	
note	店铺介绍	string	
click	浏览量	int	
certi	是否认证	int	0:待认证 1:已认证 2:认证失败
storetemp	店铺模板	string	
good	好评数	int	
medium	中评数	int	
poor	差评数	int	
seotitle	SEO 标题	string	
keywords	关键字	string	
description	描述	string	
tongji	统计	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.15 商品列表

动作名:slist

其它:param (支持以下参数)

naram	参数	是否必传	类型	说明
param	typeid	否	int	分类 ID

title	否	string	信息标题(支持模糊查询)
item	否	array	所属分类字段,格式如下:
			111:112;115:117;119:121
			属性 ID:属性值;
specification	否	array	所属分类规格,格式如下:
			6;20;35
			规格值;
store	否	int	商铺 ID
storetype	否	int	商铺分类 ID,如果传此值,store 必传!
price	否	string	两价格间用","分隔
			如:30,40(代表:30 - 40)
			,30 (代表:30以下)
flag	否	string	属性,多个用","分隔
			如:0,1,2,3(代表推荐、特价、热卖、限
			时抢)
limited	否	int	限时抢筛选
			0:不限 1:未开始
			2:进行中 3:已结束
orderby	否	int	0:默认
			1:销量降序 2:销量升序
			3:价格升序 4:价格降序
			5:时间降序 6:人气降序
1	1	-	

k	page	否	int	页码
t	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息:

```
"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 2
"list": [
        "id": "2",
        "title": "商品标题",
        "store": "1",
        "mprice": "100.00",
        "price": "90.00",
        "logistic": "5",
        "sales": "1",
        "litpic": "****/23412341234.jpg",
        "url": "http://menhu168.com/shop/detail-2.html",
        "rec": "1",
        "tejia": "0",
        "hot": "0",
        "panic": "1",
        "btime": "1433865600",
        "etime": "1435766400"
   },
```

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	

list	商品列表	array	
id	商品 ID	int	
title	商品标题	string	
store	店铺 ID	int	
mprice	市场价	int	
price	一口价	int	
logistic	库存	int	
sales	销量	int	
litpic	缩略图	string	
url	访问地址	string	
rec	是否推荐	int	1 为推荐
tejia	是否特价	int	1 为特价
hot	是否热卖	int	1 为热卖
panic	是否限时抢	int	1 为限时抢
btime	限时抢开始时间	int	Linux 时间戳
etime	限时抢结束时间	int	Linux 时间戳

1.1.16 商品详细信息

动作名:detail

其 它: param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	商品 ID

返回参数信息:

参数名	描述	类型	说明
id	商品 ID	int	

type	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
title	商品名称	string	
brand	品牌 ID	int	
brandName	品牌名称	string	
brandLogo	品牌 LOGO	string	
property	字段值	array	
			{
			"typename": "面料",
			"val": "羊皮,毛呢"
			},
			1
store	店铺 ID	int	
category	店铺分类	string	
mprice	市场价	int	
price	一口价	int	
logistic	物流费	int	
specification	规格价格/物流费	string	
specificationArr	规格选项	array	
			{ "id": "1",
			 "typename": "颜色分类",
			"item": [
			{
			 "name": "天蓝色",
			"id": "7"
			1
			},
			1
			1

inventory	库存	int	
sales	销量	int	
litpic	缩略图	string	
click	浏览量	int	
flag	属性	string	
pics	图集	array	["****/13927335023028.jpg",]
body	商品介绍	string	
mbody	移动端信息内容	text	
pubdate	添加时间	int	Linux 时间戳

1.1.17 商品评论

动作名:common

其 它:param (支持以下参数)

	参数	是否必传	类型	说明
norom	aid	是	int	商品 ID
param	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息:

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
floor	楼层	int	
userid	评论用户	int	
content	评论内容	string	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	

1.1.18 发表商品评论

动作名:sendCommon

其 它: param

	参数	类型	说明
	orderid	int	订单 ID
param	aid	int	所评信息 ID
	userid	int	评论用户 ID
	content	string	评论内容

返回参数信息:

参数名	描述
无	成功直接返回"评论成功!"字样。

1.1.19 商城订单列表

动作名:orderList

其 它:param (支持以下参数)

	 参数 	是否必传	类型	说明	
	userid	是	int	用户 ID	
	state	否	int	订单状态	
				0:未付款	1:等待发货
param				2:已发货	3:成功订单
				4:已关闭	5:申请退款
				6:已退款	7:拒绝退款
				8:申请退货	9:已退货
				10:拒绝退货	

ordernum	否	string	模糊匹配订单号
page	否	int	页码
pageSize	否	int	每页显示数量

```
"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
   "totalPage": 1,
   "totalCount": 2
},
"list": [
        "id": "2",
        "ordernum": "201403252348511234",
        "proinfo": [
                "id": "3",
                "proname": "testsetet",
                "price": "254",
                "count": "2",
                "propic": "*****/13927334924439. jpg",
                "item": [
                        "iname": "颜色分类",
                       "ival": "天蓝色"
                    },
        "orderprice": "513.00",
        "logistic": "5.00",
        "orderstate": "0",
        "orderdate": "1234567890"
   },
```

返回参数说明:

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	订单列表	array	
id	订单 ID	int	
ordernum	订单编号	string	
proinfo	商品信息	array	
id	商品 ID	int	
proname	商品名称	string	
price	单价	int	
count	购买数量	int	
propic	商品图片	string	
item	规格	array	
iname	规格名	string	
ival	规格值	string	
orderprice	订单金额	int	
logistic	运费	int	
orderstate	订单状态	int	
orderdate	成效时间	int	Linux 时间戳

1.1.20 商城订单信息

动作名:orderDetail

其 它:param (支持以下参数)

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	订单 ID

返回信息:

```
"ordernum": "123456789012",
"orderinfo": "3$7-29-50$254$2$5$0",
"proinfo": [
   {
       "id": "3",
       "proname": "testsetet",
       "price": "254",
       "count": "2",
       "propic": "****/13927334924439.jpg",
       "item": [
           {
               "iname": "颜色分类",
               "ival": "天蓝色"
           },
"orderprice": "513.00",
"logistic": "5.00",
"userid": "1",
"orderstate": "10",
"orderdate": "1396355027",
"sendtype": "1",
"paytype": "0",
"paydate": "0",
"people": "郭永顺",
"addrid": "195",
"addr": "吴中区 城南街道",
"address": "东环路 378 号金象城 1 幢 503 室",
"postcode": "123456",
"contact": "15006212131",
"note": "请尽快发货!",
"fahuodate": "1396355045",
```

31

返回参数说明:

区凹多数	1	1	
参数名	描述	类型	说明
ordernum	订单编号	string	
orderinfo	订单详细值	string	商品 ID\$规格\$价格\$购买数量\$运费\$折扣
proinfo	订单商品详细	array	
id	商品 ID	int	
proname	商品名称	string	
price	单价	int	
count	数量	int	
propic	图片	string	
item	规格	array	
iname	规格名	string	
ival	规格值	string	
orderprice	订单总额	int	
logistic	运费	int	
userid	用户 ID	int	

orderstate	订单状态	int	订单状态
			0:未付款 1:等待发货
			2:已发货 3:成功订单
			4:已关闭 5:申请退款
			 6:已退款
			 8:申请退货
			10:拒绝退货
orderdate	成交时间	int	Linux 时间戳
sendtype	配送方式	int	0:包邮 1:快递 2:客户自取
paytype	付款方式	int	
paydate	付款时间	int	Linux 时间戳
people	联系人	string	
addrid	区域 ID	int	
addr	区域地址	string	
address	详细地址	string	
postcode	邮编	int	
contact	联系方式	string	
note	备注	string	
fahuodate	发货时间	int	Linux 时间戳
fahuocomp	物流公司	string	
fahuocode	物流编号	string	
okdate	完成时间	int	Linux 时间戳
closedate	取消时间	int	Linux 时间戳
closeinfo	取消说明	string	
stuikdate	申请退款时间	int	Linux 时间戳
stuikinfo	申请退款说明	string	

tuikinfo	退款说明	string	
tuikdate	退款时间	int	Linux 时间戳
stuihdate	申请退货时间	int	Linux 时间戳
stuihinfo	申请退货说明	string	
tuihcomp	退货使用的物流公司	string	
tuihcode	退货使用的物流编号	string	
tuihdate	退货时间	int	Linux 时间戳
tuihinfo	退货说明	string	